

Referencia: 56TL1CRM0B | GTIN (EAN): 4058352595497

## Descripción del producto:



Licross®repetidor, maestro, control local, control central, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en el carril de soporte Licross®, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 1 x DALI, pulsador de servicio, 1 x DALI, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352595497

Referencia: 56TL1CRM0B | GTIN (EAN): 4058352595497

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 41
- Tipo de producto: repetidor
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 56TL1CRM0B

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Lámparas:

- Adicional: cableado sin halógenos

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI, regulable

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): -20..+60°C
- Certificación, designación: CE, UKCA

#### Material, color

- conjunto de adaptador de carriles: chapa de acero, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el carril de soporte Licross®
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

#### Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 230V, 50Hz, CA

#### Dimensiones, peso

- Peso: 0,3kg

#### Salidas

#### 1x DALI

- Particularidad: DALI, función de maestro, direccionamiento transmisión, máx. 64 balastos electrónicos DALI