

Referencia: 56TL1LT | GTIN (EAN): 4058352400586

Descripción del producto:



Licross® Trunking, aplicador de carril, con conector, 6 polos, con selección de fase, conexión de alimentación: 230V, CA, 50Hz, adaptador, de chapa de acero, cinta lacada, blanco, para altavoz TOA BS-1034EN, longitud: 500mm, ancho: 64mm, altura: 102mm, elemento adaptador para altavoz, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352400586

Referencia: 56TL1LT | GTIN (EAN): 4058352400586

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Licross®
- Tipo de producto: aplique de carril
- Nombre del producto: Licross® Trunking
- Referencia: 56TL1LT

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: cableado sin halógenos, para carril de soporte, 7..14 polos

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- adaptador: chapa de acero, cinta lacada, blanco, para altavoz TOA BS-1034EN
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Altura de montaje: referente a objeto (lugar de montaje sin influencia de otras luces)
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 6 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 230V, 50Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 500mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 102mm
- Peso: 0,5kg