

**Referencia:** 5EA3AM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352404607

**Descripción del producto:**



SITECO Connect WirelessSmart Plug, controlador de luminarias, comunicación: 2,4GHz, red de radio local en malla, D4i tipo A, control: configuración local y funcionamiento con memoria USB, a la luz del día, a mano, a tiempo, por temporizador, por día de la semana, opcionalmente mediante pulsador de radio, tecnología de sensores: sensor de luz diurna, sensor de inclinación, Smart Interface arriba y abajo, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, optional remote setup and operation via gateway, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de PBT, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 CE

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352404607

Referencia: 5EA3AM000001 | GTIN (EAN): 4058352404607

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect
- Tipo de producto: controlador de luminarias
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA3AM000001

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI DT8, D4i, Smart Interface arriba y abajo, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, optional remote setup and operation via gateway

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Rango de temperatura (operación): -40..+85°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carcasa: PBT, transparente, pintado, transparente

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria

#### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

#### Dimensiones, peso

- Diámetro: 81,5mm
- Altura: 33mm
- Peso: 0,1kg