

Referencia: 5TR305SEN | GTIN (EAN): 4058352595213

Descripción del producto:

Modario® 31, aplique de carril, adaptador, con conector, 5 polos, con selección de fase, conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, adaptador múltiple, de chapa de acero, cinta lacada, blanco brillante, 2x dimensiones del sistema, longitud: 598mm, ancho: 57mm, altura: 69mm, de chapa de acero, blanco brillante, elemento multifunción, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352595213

Referencia: 5TR305SEN | GTIN (EAN): 4058352595213

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Familia del sistema: módulo eficiencia LMS
- Tipo de producto: aplique de carril
- Nombre del producto: Modario® 31
- Referencia: 5TR305SEN

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE

Material, color

- adaptador múltiple: chapa de acero, cinta lacada, blanco brillante, 2x dimensiones del sistema
- Especificación de color: blanco brillante
- Especificación de color: blanco brillante

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Dimensiones de sistema: 2x SE
- Dimensiones de sistema: 2x SE
- Longitud: 598mm
- Ancho: 57mm
- Altura: 69mm
- Peso: 0,4kg