

Referencia: 5XA7100W20A13DA | GTIN (EAN): 4058352402504


## Descripción del producto:



Sirius® proyector de luz; control de luz con lente de vidrio; cubierta de vidrio de seguridad, transparente; distribución de luz: AREA-PL52, asimétrico directo haz, LED; (alto Power LED), temperatura de color: 4000K, flujo luminoso nominal: 277.343lm, reproducción de color: CRI > 70, color de luz: 740; eficacia lumínica: 141lm/W; con 2 cables de conexión con conexión del sistema, longitud de cable: 1,2m; margen de regulación de 5..100% por cada segmento LED, unidad LED sin entorno ESD intercambiable, módulo LED estanco al polvo; 1971W proyector de luz con 2x unidad LED de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado Siteco® gris metalizado (DB 702S); longitud: 792mm / ancho: 696mm / altura: 126mm; 4 segmentos LED separados por foco, cada uno con conexión y atenuación por separado, tipo de protección (total): IP66; clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, ENEC; resistencia contra impacto: IK10; temperatura ambiente de funcionamiento admisible: en exteriores: -30..+55°C, temperatura ambiente de funcionamiento interior permitida: en interiores: -30..+45°C, temperatura de almacenamiento admisible: -20..+50°C unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED  
 Peso (kg): 30,5  
 GTIN (EAN): 4058352402504



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5XA7100W20A13DA | GTIN (EAN): 4058352402504

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: proyector de luz
- Nombre del producto: Sirius®
- Referencia: 5XA7100W20A13DA

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de vidrio
- Cubierta: cubierta, transparente
- Distribución de luz: AREA-PL52
- Simetría: haz asimétrico
- Emisión de luz: haz directo

#### Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Flujo luminoso nominal: 277343lm
- Eficacia lumínica: 141lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 740
- Potencia nominal: 1971W
- Adicional: margen de regulación de 5..100% por cada segmento LED

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK10
- Rango de temperatura (operación): en exteriores: -30..+55°C
- Certificación, designación: CE, ENEC

#### Material, color

- unidad LED: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Número: 2 piezas
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Cubierta: cubierta de vidrio de seguridad

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en estructura portante

#### Conexión eléctrica

- Conexión: 2 cables de conexión con conexión del sistema

### Dimensiones, peso

- Longitud: 792mm
- Ancho: 696mm
- Altura: 126mm
- Peso: 30,5kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L90/B50) a temp. amb. = 25°C, 10000h (L97/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5XA7100W20A13DA | GTIN (EAN): 4058352402504

**Dimensiones:**

