

Referencia: 51HC41DA4JMA | **GTIN (EAN):** 4058352454800


Descripción del producto: HB31S,rot.sym,60°,20000lm840,DA2



Highbay 31-S, luminaria de grandes alturas, control de luz directo con lente, de PC, cubierta luminotécnica directa: cierre, de PC, transparente, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: rotación simétrica, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 20.000lm, eficacia lumínica: 150lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: DALI 2, con cable, 5x 1,0mm², extremos de conductor libres, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, longitud de cable: 1,5m, potencia nominal: 134W, carcasa, rotación simétrica, de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, aluminio gris (RAL 9007), incl. gancho lateral de luminaria, incl. tornillo, diámetro: 339mm, altura: 141mm, tipo de protección (total): IP65, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, UKCA, marca de protección: D, resistencia contra impacto: IK08, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -30..+45°C, cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas:	LED
Peso (kg):	3,8
GTIN (EAN):	4058352454800



Referencia: 51HC41DA4JMA | **GTIN (EAN):** 4058352454800

Descripción técnica detallada: HB31S,rot.sym,60°,20000lm840,DA2



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de grandes alturas
- Nombre del producto: Highbay 31-S
- Referencia: 51HC41DA4JMA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de PC
- Cubierta: cierre, transparente
- Ángulo de haz: 60°
- Simetría: rotación simétrica
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 25
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 25

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 20000lm
- Eficacia lumínica: 150lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 134W
- Adicional: sin parpadeo

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK08
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -30...+45°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria
- Certificación, designación: CE, ENEC, UKCA

Material, color

- carcasa: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, aluminio gris (RAL 9007), rotación simétrica, incl. gancho lateral de luminaria, incl. tornillo
- Número: 1 piezas
- Cubierta: cierre de PC

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo, en la cadena
- Disposición: disposición individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores, se requieren accesorios de montaje, solicitar por separado

Conexión eléctrica

- Conexión: cable, 5x 1,0mm², extremos de conductor libres
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso


- Diámetro: 339mm
- Altura: 141mm
- Peso: 3,8kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L85) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51HC41DA4JMA | **GTIN (EAN):** 4058352454800

Dimensiones: HB31S,rot.sym,60°,20000lm840,DA2



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 24.07.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com