siteco

Referencia: 5XA7581E2K23 | **GTIN (EAN):** 4058352624722

Descripción del producto:



SiCompact® 31 midi, proyector, control de luz directo con lente, de plástico, de vidrio de seguridad, transparente, distribución de luz: PL32, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: asimétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, alto Power LED, flujo luminoso nominal: 37.000lm, eficacia lumínica: 152lm/W, color de luz: 740, temperatura de color: 4000K, balasto: ON/OFF, con cable, 3x 1,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, cable de conexión premontado, longitud de cable: 2m, potencia nominal: 243W, de aluminio de extrusión, brillante, aluminio blanco (RAL 9006), longitud: 560mm, ancho: 330mm, altura: 62mm, garra, de chapa de acero, lacado, aluminio blanco (RAL 9006), ON/OFF, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, resistencia contra impacto: IK08, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -40..+45°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 08

Lámparas:	LED
Peso (kg):	8,5
GTIN (EAN):	4058352624722



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 27.09.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5XA7581E2K23 | **GTIN (EAN):** 4058352624722

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: proyector
- Nombre del producto: SiCompact® 31 midi
- Referencia: 5XA7581E2K23

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: lente de plástico
- Distribución de luz: PL32
- Simetría: haz asimétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:
- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Flujo luminoso nominal: 37000lm
- Eficacia lumínica: 152lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 740
- Potencia nominal: 243W

Dispositivo operativo:
- Balasto: bal. elect.
- Control: ON/OFF

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK08
- Rango de temperatura (operación): -40..+45°C
- Certificación, designación: CE, ENEC

Material, color
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- garra: chapa de acero, lacado, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en estructura portante, en el travesaño, en la pared
- Disposición: disposición individual
- Adicional: con garra portante

Conexión eléctrica
- Conexión: cable, 3x 1,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: 10kV 1,2/50µs
- Cable de conexión: premontado, L= 2m

Dimensiones, peso
- Longitud: 560mm
- Ancho: 330mm
- Altura: 62mm
- Peso: 8,5kg

Emisión de luz
- Emisión de luz: 0% con una inclinación de 0°

Vida útil
- Vida útil nominal: 100000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 27.09.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5XA7581E2K23 | **GTIN (EAN):** 4058352624722

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 27.09.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com