

**Referencia:** 5DTAXTSC61002 | **GTIN (EAN):** 4058352112199

**Descripción del producto:**



AX T, barra conductora trifásica, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, balasto: DALI, conexión de alimentación: 220..240V/380..400V, CA, de perfil extruido de aluminio, lacado, negro intenso (RAL 9005), longitud: 1.000mm, ancho: 32mm, altura: 33mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4058352112199

**Referencia:** 5DTAXTSC61002 | **GTIN (EAN):** 4058352112199

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: barra conductora trifásica
- Nombre del producto: AX T
- Referencia: 5DTAXTSC61002

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Lámparas:

- Adicional: máx. 16A

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, ENEC

#### Material, color

- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo

#### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V/380..400V, CA

#### Dimensiones, peso

- Longitud: 1000mm
- Ancho: 32mm
- Altura: 33mm
- Peso: 0,9kg