

Referencia: 5TR305FCSA | GTIN (EAN): 4058352635711

Descripción del producto:



Modario® 31 Interface Interface S, esclava, control local, control central, regulable, lugar de montaje: en el carril de soporte Modario®, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, VDE, 1 x DALI-2, unidad de embalaje: 1 unidad

 IP 20  

Peso (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352635711

Referencia: 5TR305FCSA | GTIN (EAN): 4058352635711

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: módulo de zócalo
- Nombre del producto: Modario® 31 Interface
- Referencia: 5TR305FCSA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: cableado sin halógenos

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE, VDE

Material, color

- conjunto de adaptador de carriles: chapa de acero, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase

Dimensiones, peso

- Longitud: 500mm
- Ancho: 96mm
- Altura: 97mm
- Peso: 0,4kg

Salidas

DALI-2

- Particularidad: DALI, función de esclavo, corriente DALI máx. 6mA