siteco

Referencia: 5TR305FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352635711

Descripción del producto:

Modario® 31 InterfaceInterface S, esclava, control local: sensores autónomos y autosuficientes, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, lugar de montaje: en el carril de soporte Modario®, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, VDE, 1 x DALI-2, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Peso (kg):	0,4
GTIN (EAN):	4058352635711

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5TR305FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352635711

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: Modario® 31 Interface
- Referencia: 5TR305FCSA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:
- Adicional: cableado interno libre de halógenos

Dispositivo operativo:
- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE, VDE

Material, color
- conjunto de adaptador de carriles: chapa de acero, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica
- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase

Dimensiones, peso
- Longitud: 597mm
- Ancho: 96mm
- Altura: 97mm
- Peso: 0,4kg

Salidas

DALI-2
- Particularidad: DALI, función de esclavo, corriente DALI máx. 6mA

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com