

Referencia: 5LZ960100 | GTIN (EAN): 4058352651612

Descripción del producto:



SITECO Connect 21B controlador, maestro, control central, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en una distribución eléctrica, unidades parciales: 12 unidades parciales, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, tensión: 100..240V, tipo de tensión: CA, 1 x conector de red Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x pulsador de servicio, 2 x DALI-2, 1 x LED de estado, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352651612

Referencia: 5LZ960100 | GTIN (EAN): 4058352651612

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 21B
- Tipo de producto: componente de administración de luz
- Nombre del producto: SITECO Connect 21B
- Referencia: 5LZ960100

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en una distribución eléctrica
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 2 polos, máx. 1,5mm²
- Tensión nominal: 100..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Peso: 0,2kg

Entradas

3x pulsador de servicio

- Posibilidad: para control manual y configuración básica del sistema

Salidas

2x DALI-2

- Conexión: borne roscado, 2 polos, máx. 1,5mm²
- Corriente de sistema: corriente DALI 250mA por línea DALI
- Particularidad: se puede conectar un máximo de 64 bal. elect. DALI y un máximo de 63 interfaces de botones/sensores DALI2 certificados por línea DALI, función HCLlive en combinación con bal.elect.- DT8, promediando con sensores de luz conectados, conexión de sensores certificados DALI2