

Referencia: 5LZ911731A | GTIN (EAN): 4058352692899

Descripción del producto:



DALI2interfaz de pulsador, esclava, control local, control central, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en la caja conmutadora, de plástico, tipo de protección (total): IP20, marca de verificación: CE, 4 x entrada de pulsador, 1 x DALI-2, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352692899

Referencia: 5LZ911731A | GTIN (EAN): 4058352692899

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: componente de administración de luz
- Nombre del producto: DALI2
- Referencia: 5LZ911731A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Rango de temperatura (operación): -20..+75°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, gris
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la caja conmutadora
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Dimensiones, peso

- Longitud: 41mm
- Ancho: 28mm
- Altura: 14mm
- Peso: 0,1kg

Entradas

4x entrada de pulsador

- Conexión: borne de enchufe, 2 polos, máx. 1,5mm²
- Particularidad: libre de potencial

Salidas

1x DALI-2

- Conexión: borne de enchufe, 2 polos, máx. 1,5mm²
- Corriente de sistema: corriente DALI 2mA