

# Referencia: 51WC10MA32A | GTIN (EAN): 4058352616895

# Descripción del producto:








Round 31, luminaria de pared y techo, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, opalino, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 2.450lm, eficacia lumínica: 129lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: ON/OFF Multilumen, con borne, 3 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 19W, carcasa de luminarias, de PC, blanco tráfico (RAL 9016), diámetro: 350mm, tipo de protección (total): IP65, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK10, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, temperatura de almacenamiento admisible: -20..+60°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 65 IK 10 □ (€

Lámparas: LED Peso (kg): 1,7

GTIN (EAN): 4058352616895





## Referencia: 51WC10MA32A | GTIN (EAN): 4058352616895

# Descripción técnica detallada:



## Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: Round 31
- Referencia: 51WC10MA32A

## Luminotecnia | lámparas | balasto

## Componente 1

#### Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta, opalino
- Ángulo de haz: haz extremadamente ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 25
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 25

## Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2450lm
- Eficacia lumínica: 129lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI
  > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 19W
- Adicional: flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (1800/2040/2280/2450lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (13,5/15,5/17,5/19W)

## Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK10
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carcasa de luminarias: PC, blanco tráfico (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)
- Cubierta: cubierta de PC

#### Montaje

 Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared

#### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

## Dimensiones, peso

- Diámetro: 350mm
- Peso: 1,7kg

#### Vida útil

 Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C



# **Referencia:** 51WC10MA32A | **GTIN (EAN):** 4058352616895

# **Dimensiones:**

