

Referencia: 51WC10MB44A | GTIN (EAN): 4058352617014

## Descripción del producto:



Rondel 31, luminaria de pared y techo, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, opalino, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 4.400lm, eficacia lumínica: 129lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, con borne, 3 polos, máx. 2,5mm<sup>2</sup>, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 34W, carcasa de luminarias, de PC, blanco (RAL 9016), diámetro: 480mm, tipo de protección (total): IP65, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK10, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, temperatura de almacenamiento admisible: -20..+60°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 65 IK 10  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	2,9
GTIN (EAN):	4058352617014



Referencia: 51WC10MB44A | GTIN (EAN): 4058352617014

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: Rondel 31
- Referencia: 51WC10MB44A

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta, opalino
- Ángulo de haz: haz extremadamente ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 25$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 25$

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 4400lm
- Eficacia lumínica: 129lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI  $> 80$
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 34W
- Adicional: flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (3750/4000/4250/4400lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (28,5/30,5/32,5/34W)

#### Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK10
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

### Material, color

- carcasa de luminarias: PC, blanco (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- Cubierta: cubierta de PC

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos, máx. 2,5mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

### Dimensiones, peso

- Diámetro: 480mm
- Peso: 2,9kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51WC10MB44A | GTIN (EAN): 4058352617014

**Dimensiones:**

