

Referencia: 56TL1MDSPS2A | GTIN (EAN): 4058352400685

Descripción del producto:







Licross®módulo de sensor PS2-S, esclava, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, lugar de montaje: en el carril de soporte Licross®, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, 1 x DALI, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 ⊕ (∈

Peso (kg): 0,7

GTIN (EAN): 4058352400685



Referencia: 56TL1MDSPS2A | **GTIN (EAN):** 4058352400685

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 56TL1MDSPS2A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- conjunto de adaptador de carriles:
 chapa de acero, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco
- carcasa: plástico, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Altura de montaje: 2,5..10m
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Dimensiones, peso

Longitud: 500mmAncho: 120mmPeso: 0,7kg

Entradas

1x sensor de movimiento PIR

- Conexión: sensor PIR (pasivoinfrarrojos)
- Ángulo de detección: 360°
- Intervalo de detección: radial mín./máx.
 5x 5m/11x 11m, tangencial mín./máx.
 6x 6m/28x 28m
- Intervalo de detección: mín./máx. 4,8x
 4.8m/8.2x 8.2m
- Particularidad: zona de detección cuadrada

Salidas

1x DALI


 Particularidad: DALI, función de esclavo, corriente DALI máx. 6mA


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com) Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722 Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -



Referencia: 56TL1MDSPS2A | **GTIN (EAN):** 4058352400685

Dimensiones:





Sensor IR Quattro HD/ PS2

Mh	R	Т	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -