

Referencia: 5LZ980100 | GTIN (EAN): 4058352398517

Descripción del producto:



SITECO Connect Wirelessinterfaz de pulsador, esclava, control local, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en la caja conmutadora, tensión: 230V, 4 x entrada de pulsador, 1 x interfaz Bluetooth®, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352398517

Referencia: 5LZ980100 | GTIN (EAN): 4058352398517

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: componente de administración de luz
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5LZ980100

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: Bluetooth® mesh 4.2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): 0..+55°C
- Certificación, designación: CE

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la caja conmutadora
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

Salidas

1x interfaz Bluetooth®

- Particularidad: frecuencia de funcionamiento 2,4..2,483GHz, +4dBm