

Referencia: 5LZ980100 | GTIN (EAN): 4058352398517

## Descripción del producto:



SITECO Connect Wirelessinterfaz de pulsador, esclava, control local:  
sensores autónomos y autosuficientes, regulable, tipo de montaje:  
empotrado, lugar de montaje: en la caja conmutadora, de plástico, tipo de  
protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques  
eléctricos), marca de verificación: CE, tensión: 230V, 4 x entrada de pulsador,  
1 x interfaz Bluetooth, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352398517

Referencia: 5LZ980100 | GTIN (EAN): 4058352398517

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect Wireless
- Tipo de producto: interfaz de pulsador
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5LZ980100

### Luminotecnia | lámparas | balasto

### Componente 1

#### Dispositivo operativo:

- Control: Casambi, regulable

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): 0..+55°C
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carcasa: plástico, azul
- carcasa: plástico, azul

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la caja conmutadora
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

#### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz

#### Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

#### Entradas

##### 4x entrada de pulsador

- Particularidad: se pueden conectar un máximo de 4 pulsadores sin potencial

#### Salidas

##### 1x interfaz Bluetooth

- Particularidad: redes inalámbricas