


Referencia: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918


Descripción del producto:



SITECO Connect Wirelessrepetidor, maestro, control local, control central, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 1 x DALI, 1 x DALI, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352405918



Referencia: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: componente de administración de luz
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5LZ980302

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+60°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la luminaria
- Adicional: solo para el montaje en interior

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50Hz, CA

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

Salidas

1x DALI

- Limitación: se puede controlar un máximo de 64 bal. elect. DALI o 64 bal. elect. DALI DT8

Referencia: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

Dimensiones:

