

Referencia: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407


Descripción del producto:



Rondel 21, luminaria de pared y techo, de PC, opalino, emisión de luz: directo haz, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 1.710lm, eficacia lumínica: 82lm/W, color de luz: 8tw, temperatura de color: 2700..6500K, balasto: bal. elect., con borne, 2 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 22W, carcasa, redondo, de chapa de acero, recubrimiento pulverizado, blanco, diámetro: 380mm, altura: 28mm, cubierta, de PC, gris polvo (RAL 7037), tipo de protección (total): IP40, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 40 IK 03  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4058352408407



Referencia: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: Rondel 21
- Referencia: 5MD530CL18TW

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 1710lm
- Eficacia lumínica: 82lm/W
- Temperatura de color: 2700..6500K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 8tw
- Potencia nominal: 22W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.
- Control: Bluetooth® mesh 4.2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP40
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: chapa de acero, recubrimiento pulverizado, blanco, redondo
- Especificación de color: blanco
- cubierta: PC, gris polvo (RAL 7037)
- Especificación de color: gris polvo (RAL 7037)

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 2 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Diámetro: 380mm
- Altura: 28mm
- Peso: 1,3kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L70/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

Dimensiones:

