

**Referencia:** 5EA3CM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352571590

## Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular, controlador de luminarias, comunicación: red de radio local en malla, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i tipo A, control: configuración y operación remotas, configuración local y funcionamiento con memoria USB, a mano, a tiempo, por temporizador, por día de la semana, por calendario AstroDim, a la luz del día, vía API, con radio reloj, opcionalmente mediante pulsador de radio, tecnología de sensores: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, sensor de inclinación, sensor de temperatura, sensor de luz diurna, Las tarifas de uso por acceso remoto a través de la aplicación web y la red móvil (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) están incluidas en el suministro, con un total de 60 puntos de crédito (= 60 meses). Este plazo, prorrogable individualmente, comienza al escanear el código QR del dispositivo en un sistema. El crédito puede utilizarse posteriormente en otros dispositivos del sistema, Smart Interface arriba y abajo, Curva de regulación logarítmica DALI preestablecida. Se puede cambiar a lineal mediante software, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, Smart Interface arriba: Zhaga, Smart Interface abajo: Zhaga, de PBT, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 CC

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352571590

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.01.2026 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5EA3CM000001 | GTIN (EAN): 4058352571590

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect
- Tipo de producto: controlador de luminarias
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA3CM000001

Luminotecnia | lámparas | balasto

### Componente 1

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI DT8, D4i, Smart Interface arriba y abajo, Las tarifas de uso por acceso remoto a través de la aplicación web y la red móvil (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) están incluidas en el suministro, con un total de 60 puntos de crédito (= 60 meses). Este plazo, prorrogable individualmente, comienza al escanear el código QR del dispositivo en un sistema. El crédito puede utilizarse posteriormente en otros dispositivos del sistema, Curva de regulación logarítmica DALI preestablecida. Se puede cambiar a lineal mediante software

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Rango de temperatura (operación): - 40..+85°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carcasa: PBT, transparente, pintado, transparente
- Especificación de color: transparente

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria

#### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

#### Dimensiones, peso

- Diámetro: 80mm
- Altura: 46mm
- Peso: 0,1kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.01.2026 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -