

Referencia: 59TP1MNE | GTIN (EAN): 4058352471821

Descripción del producto:



Licross® alimentación central para 1x alimentación / 1x alimentación salida, blanco; cableado elemento de carril de soporte de chapa de acero, galvanizado, lacado, con entrada de cable para seis cableados, Ø 8, 5..13mm; cubierta ciega de PC/ABS, blanco, 2x conector de acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte; conexión vía borne, 14 polos, 1,5..2,5mm², cableado listo para conexión, cableado sin halógenos; dimensión: (LxAxAI) = 650 x 64 x 67mm; para grado de protección IP50/IP54/IP64; clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, UKCA; unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 2,1
GTIN (EAN): 4058352471821

Referencia: 59TP1MNE | GTIN (EAN): 4058352471821

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: alimentación adicional
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 59TP1MNE

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: para conexión en el lado del carril

Componente 2

Componente 3

Certificados, Normas

- Índice de protección: para grado de protección IP50/IP54/IP64
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- elemento de carril de soporte: chapa de acero, galvanizado, lacado, blanco
- Especificación de color: blanco
- cubierta ciega: PC/ABS, blanco
- Especificación de color: blanco
- conector: acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte
- Número: 2 piezas

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 14 polos, 1,5..2,5mm²
- Cableado transversal: 14x 2,5mm²

Dimensiones, peso

- Longitud: 650mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 2,1kg