

Referencia: 59TL3MNE | GTIN (EAN): 4058352471746

## Descripción del producto:



Licross® alimentación central para 1x alimentación / 1x alimentación salida, negro intenso (RAL 9005); cableado elemento de carril de soporte de chapa de acero, galvanizado, lacado, con entrada de cable para seis cableados, Ø 8, 5..13mm; cubierta ciega de PC/ABS, negro intenso (RAL 9005), 2x conector de acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte; conexión vía borne, 14 polos, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, cableado listo para conexión, cableado interno libre de halógenos; dimensión: (LxAnxAI) = 650 x 64 x 67mm; para tipo de protección IP20/IP40; clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, UKCA; unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 2,0  
GTIN (EAN): 4058352471746

Referencia: 59TL3MNE | GTIN (EAN): 4058352471746

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: alimentación adicional
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 59TL3MNE

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

##### Lámparas:

- Adicional: para conexión en el lado del carril

#### Componente 2

#### Componente 3

### Certificados, Normas

- Índice de protección: para tipo de protección IP20/IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

### Material, color

- elemento de carril de soporte: chapa de acero, galvanizado, lacado, negro intenso (RAL 9005)
- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)
- cubierta ciega: PC/ABS, negro intenso (RAL 9005)
- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)
- conector: acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte
- Número: 2 piezas

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 14 polos, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Cableado transversal: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensiones, peso

- Longitud: 650mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 2,0kg