

Referencia: 59TL6MN7 | GTIN (EAN): 4058352471760

## Descripción del producto:

Licross® alimentación central para 1x alimentación / 1x alimentación salida, aluminio blanco (RAL 9006); cableado elemento de carril de soporte de chapa de acero, galvanizado, lacado, con entrada de cable para cuatro cableados, Ø 8, 5..13mm; cubierta ciega de PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006), 2x conector de acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte; conexión vía borne, 7 polos, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, cableado listo para conexión, cableado sin halógenos; dimensión: (LxAxAI) = 450 x 64 x 67mm; para tipo de protección IP20/IP40; clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, UKCA; unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 1,6  
GTIN (EAN): 4058352471760

Referencia: 59TL6MN7 | GTIN (EAN): 4058352471760

## Descripción técnica detallada:

### Datos característicos

- Tipo de producto: alimentación adicional
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 59TL6MN7

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

##### Lámparas:

- Adicional: para conexión en el lado del carril

#### Componente 2

#### Componente 3

### Certificados, Normas

- Índice de protección: para tipo de protección IP20/IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

### Material, color

- elemento de carril de soporte: chapa de acero, galvanizado, lacado, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- cubierta ciega: PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- conector: acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte
- Número: 2 piezas

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 7 polos, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Cableado transversal: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensiones, peso

- Longitud: 450mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 1,6kg