

Referencia: 5EA40EH01 | GTIN (EAN): 4058352450178

## Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion High, Smart Interface abajo, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, 2,4GHz, red de radio local en malla, D4i, configuración local y funcionamiento con memoria USB, a la luz del día, por movimiento, a mano, a tiempo, por temporizador, por día de la semana, vía API, opcionalmente mediante pulsador de radio, 1 sensor de movimiento PIR, sensor de luz diurna, sensor de temperatura, sensor de inclinación, sensor de movimiento PIR, sensor de claridad, radio, 2,4GHz, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 CE

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352450178

Referencia: 5EA40EH01 | GTIN (EAN): 4058352450178

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA40EH01

### Luminotecnia | lámparas | balasto

### Componente 1

### Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface abajo

### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Rango de temperatura (operación): -40..+85°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE

### Material, color

- carcasa: plástico, transparente, pintado, gris oscuro
- Especificación de color: gris oscuro

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria
- Altura de montaje: 6..12m

### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

### Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

### Entradas

### sensor de movimiento PIR

- Intervalo de detección: D máx. 18m

Y axis



Referencia: 5EA40EH0

## Dimensiones:

Mounting height	X axis	Y axis
7.0 m	11.9 m	12.4 m
8.0 m	13.6 m	14.2 m
9.0 m	15.3 m	15.9 m
10.0 m	17.0 m	17.7 m