

Referencia: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974

Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessMotion Low, Smart Interface abajo, se requiere el ajuste del bal. elect. a la atenuación DALI logarítmica, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, Bluetooth, D4i, configuración local y operación con aplicación para teléfono inteligente, a la luz del día, por movimiento, 1 sensor de movimiento PIR, sensor de luz diurna, sensor de movimiento PIR, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, UKCA, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 09 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352449974

Referencia: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA40LL01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface abajo, se requiere el ajuste del bal. elect. a la atenuación DALI logarítmica

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Resistencia contra impacto: IK09
- Rango de temperatura (operación): -40..+70°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- carcasa: plástico, gris
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria
- Altura de montaje: máx. 4,5m

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

Entradas

sensor de movimiento PIR

- Intervalo de detección: D máx. 15m
- Particularidad: incl. pantalla para limitación del área de detección

Referencia: 5EA40LL01

Dimensiones:

Y axis

Mounting height

2.4 m

X axis

6.0 m

Y axis

6.0 m