

Referencia: 59TL6FT7 | GTIN (EAN): 4058352340202

## Descripción del producto:



Licross® alimentador de salida, aluminio blanco (RAL 9006); cableado elemento de carril de soporte de chapa de acero, galvanizado, lacado, con entrada de cable para dos cables,  $\varnothing$  8,5..13mm; 2x tapa frontal de PC, gris tráfico A (RAL 7042), con entrada de cable para un cable,  $\varnothing \leq 13$ mm (desde arriba) o un cable,  $\varnothing \leq 20$ mm (en el extremo frontal); cubierta ciega de PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006); conector de acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte; conexión vía borne, 7 polos, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, cableado sin halógenos; dimensión: (LxAxAI) = 300 x 64 x 67mm; para tipo de protección IP20/IP40; clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, UKCA; unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,7  
GTIN (EAN): 4058352340202

Referencia: 59TL6FT7 | GTIN (EAN): 4058352340202

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: alimentador de salida
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 59TL6FT7

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

##### Lámparas:

- Adicional: para conexión en el lado del carril

#### Componente 2

##### Certificados, Normas

- Índice de protección: para tipo de protección IP20/IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

##### Material, color

- elemento de carril de soporte: chapa de acero, galvanizado, lacado, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- tapa frontal: PC, gris tráfico A (RAL 7042)
- Número: 2 piezas
- Especificación de color: gris tráfico A (RAL 7042)
- cubierta ciega: PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- conector: acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte

##### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 7 polos, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Cableado transversal: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

##### Dimensiones, peso

- Longitud: 300mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 0,7kg