

Referencia: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239

Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessMotion High, sensor, comunicación: Bluetooth, D4i tipo A, control: configuración local y operación con aplicación para teléfono inteligente, a la luz del día, por movimiento, tecnología de sensores: 1 sensor de movimiento PIR, sensor de luz diurna, Smart Interface abajo, se requiere el ajuste del bal. elect. a la atenuación DALI logarítmica, Compatible sólo con bal. elect. con curva de regulación logarítmica DALI, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, sensor de movimiento PIR, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, UKCA, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 09 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450239

Referencia: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA40LH01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface abajo, se requiere el ajuste del bal. elect. a la atenuación DALI logarítmica, Compatible sólo con bal. elect. con curva de regulación logarítmica DALI

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Resistencia contra impacto: IK09
- Rango de temperatura (operación): -40..+70°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- carcasa: plástico, gris
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria
- Altura de montaje: 4..12m

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

Entradas

sensor de movimiento PIR


- Intervalo de detección: máx. ø30m
- Particularidad: incl. pantalla para limitación del área de detección

Referencia: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239


Dimensiones:

Detection zone "Motion High" 5EA40LH01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
4.6 m	120 m	120 m
8.0 m	240 m	240 m
12.0 m	300 m	300 m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -