

Referencia: 5EA40EL01 | GTIN (EAN): 4058352450208

Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Low, Smart Interface abajo, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, 2,4GHz, red de radio local en malla, D4i, configuración local y funcionamiento con memoria USB, a la luz del día, por movimiento, a mano, a tiempo, por temporizador, por día de la semana, vía API, opcionalmente mediante pulsador de radio, 1 sensor de movimiento PIR, sensor de luz diurna, sensor de temperatura, sensor de inclinación, sensor de movimiento PIR, sensor de claridad, radio, 2,4GHz, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450208

Referencia: 5EA40EL01 | GTIN (EAN): 4058352450208

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA40EL01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface abajo

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Rango de temperatura (operación): -40..+85°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, transparente, pintado, gris oscuro
- Especificación de color: gris oscuro

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria
- Altura de montaje: 0..6m

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

Entradas

sensor de movimiento PIR

- Intervalo de detección: D máx. 11m

Y axis



Referencia: 5EA40ELO

Dimensiones:

Mounting height	X axis	Y axis
5.0 m	8.5 m	8.8 m
6.0 m	10.2 m	10.6 m