

Referencia: 59TR6CX | GTIN (EAN): 4058352485422

## Descripción del producto:



Licross®, unión en X, elemento de carril de soporte, de acero, galvanizado, lacado, aluminio blanco (RAL 9006), longitud: 300mm, ancho: 300mm, altura: 67mm, cubierta ciega, de PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006), conector, de acero, galvanizado, tipo de protección (total): para tipo de protección IP20/IP40, marca de verificación: CE, UKCA, unidad de embalaje: 1 unidad

CE

Peso (kg): 3,0  
GTIN (EAN): 4058352485422

Referencia: 59TR6CX | GTIN (EAN): 4058352485422

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: unión en X
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 59TR6CX

### Certificados, Normas

- Índice de protección: para tipo de protección IP20/IP40
- Certificación, designación: CE, UKCA

### Material, color

- elemento de carril de soporte: acero, galvanizado, lacado, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- cubierta ciega: PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- conector: acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte
- Número: 4 piezas

### Montaje

- Adicional: con gancho de seguridad (con ajuste de altura), Ø 6mm, para suspensión en el nodo central

### Dimensiones, peso

- Longitud: 300mm
- Ancho: 300mm
- Altura: 67mm
- Peso: 3,0kg