

Referencia: 59LJ203 | **GTIN (EAN):** 4058352612422

Descripción del producto:

Ecopack 31, módulo de luz de emergencia, tipo de montaje: empotrado, EM-KIT 3h,batería: LiFePO4, 3Ah, carcasa, de acero, plateado, incl. tornillos, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: 0..+50°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  CE

Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352612422

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 59LJ203 | GTIN (EAN): 4058352612422

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: módulo de luz de emergencia
- Nombre del producto: Ecopack 31
- Referencia: 59LJ203

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 2

Dispositivo operativo:

- Batería: LiFePO4

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): 0..+50°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: acero, plateado, incl. tornillos
- Especificación de color: plateado

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la luminaria

Dimensiones, peso

- Peso: 0,3kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 30000h a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -