

Referencia: 5LZ930303 | GTIN (EAN): 4058352386033


Descripción del producto:



SITECO Connect 11 interfaz de pulsador, control central, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en la caja conmutadora, de plástico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK III (protección contra baja tensión), marca de verificación: CE, 4 x entrada de pulsador, 4 x entrada de pulsador, 1 x DALI-2, 1 x LED verde, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352386033



Referencia: 5LZ930303 | GTIN (EAN): 4058352386033

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11
- Tipo de producto: componente de administración de luz
- Nombre del producto: SITECO Connect 11
- Referencia: 5LZ930303

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK III (protección contra baja tensión)
- Rango de temperatura (operación): -20..+75°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- adaptador: plástico, gris
- carcasa: plástico, gris
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la caja conmutadora
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

Entradas

4x entrada de pulsador

- Particularidad: libre de potencial, longitud de cable máx. 0,5m


Salidas

1x LED verde

- Particularidad: para indicación de la inicialización

Referencia: 5LZ930303 | GTIN (EAN): 4058352386033

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -