

**Referencia:** 5DTAXTSC62001 | **GTIN (EAN):** 4050737845326

## Descripción del producto:



AX T, barra conductora trifásica, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, balasto: DALI, conexión de alimentación: 220..240V/380..400V, CA, de perfil extruido de aluminio, lacado, gris, longitud: 2.000mm, ancho: 32mm, altura: 33mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 1,8  
GTIN (EAN): 4050737845326

**Referencia:** 5DTAXTSC62001 | **GTIN (EAN):** 4050737845326

**Descripción técnica detallada:**



**Datos característicos**

- Tipo de producto: barra conductora trifásica
- Nombre del producto: AX T
- Referencia: 5DTAXTSC62001

**Luminotecnia | lámparas | balasto**

**Componente 1**

**Lámparas:**

- Adicional: máx. 16A

**Dispositivo operativo:**

- Control: DALI

**Certificados, Normas**

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, ENEC

**Material, color**

- Especificación de color: gris

**Montaje**

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo

**Conexión eléctrica**

- Tensión nominal: 220..240V/380..400V, CA

**Dimensiones, peso**

- Longitud: 2000mm
- Ancho: 32mm
- Altura: 33mm
- Peso: 1,8kg