siteco

Referencia: 5XA7671B0000C | **GTIN (EAN):** 4058352236406

Descripción del producto:

Floodlight FL 20 mini, carcasa, característica de iluminación directa: asimétrico, balasto: Basic, control: reducción de potencia, protección de sobrecalentamiento, reducción de potencia electrónica, con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, potencia nominal: 51W, marco de carcasa, carcasa, de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), incl. racor atornillado para cables 1x M20 para cable, Ø 6,5..12mm, longitud: 446mm, ancho: 355mm, altura: 62mm, ON/OFF, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, norma: DIN EN 12944, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66

Peso (kg):	2,9
GTIN (EAN):	4058352236406

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5XA7671B0000C | **GTIN (EAN):** 4058352236406

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: carcasa
- Nombre del producto: Floodlight FL 20 mini
- Referencia: 5XA7671B0000C

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Simetría: haz asimétrico

Lámparas:
- Potencia nominal: 51W

Dispositivo operativo:
- Balasto: bal. elect. Basic
- Control: Basic
- Equipamiento: protección de sobrecalentamiento, reducción de potencia
- Tipo de conmutación: reducción de potencia electrónica

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Norma: DIN EN 12944
- Certificación, designación: CE

Material, color
- marco de carcasa: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), incl. racor atornillado para cables 1x M20 para cable, Ø 6,5..12mm
- carcasa: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), incl. racor atornillado para cables 1x M20 para cable, Ø 6,5..12mm
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, CA
- Resistencia a sobretensión: 10kV 1,2/50µs

Dimensiones, peso
- Longitud: 446mm
- Ancho: 355mm
- Altura: 62mm
- Peso: 2,9kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com