

Referencia: 5EA3TDC01 | GTIN (EAN): 4058352812044

Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, configuración a través de la aplicación Casambi, Smart Interface arriba y abajo, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de PBT, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, UKCA, tensión: 12..20V, Bluetooth® Long Range, radio, 2,4GHz, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 09 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352812044

Referencia: 5EA3TDC01 | GTIN (EAN): 4058352812044

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: controlador de luminarias
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA3TDC01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Casambi, Smart Interface arriba y abajo, configuración a través de la aplicación Casambi

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Resistencia contra impacto: IK09
- Rango de temperatura (operación): -40..+70°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- carcasa: PBT, transparente, pintado, gris oscuro
- Especificación de color: gris oscuro

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 12..20V

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

Salidas

radio, 2,4GHz

- Alcance: máx. 150m