

Referencia: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075

Descripción del producto:






SITECO Connect WirelessMotion Easy, sensor, comunicación: D4i tipo B, control: a la luz del día, por movimiento, tecnología de sensores: 1 sensor de movimiento PIR, sensor de luz diurna, Smart Interface abajo, valor de activación del sensor de luz diurna 30 lux, valor de desactivación 30 lux, tiempo de espera después de la detección de movimiento 2 minutos, flujo luminoso fijado en 20% en estado inactivo y en 100% cuando se detecta movimiento, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de PBT, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, sensor de movimiento PIR, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, UL, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 07 (€

Peso (kg): 0,1

GTIN (EAN): 4058352812075





Referencia: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA40TE01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

 Control: D4i, Smart Interface abajo, flujo luminoso fijado en 20% en estado inactivo y en 100% cuando se detecta movimiento, tiempo de espera después de la detección de movimiento 2 minutos, valor de activación del sensor de luz diurna 30 lux, valor de desactivación 30 lux

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Resistencia contra impacto: IK07
- Rango de temperatura (operación): -40..+65°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE, UL

Material, color

- carcasa: PBT, gris
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria
- Altura de montaje: 5..8m

Conexión eléctrica

Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

Entradas

sensor de movimiento PIR


- Intervalo de detección: máx. 30x6m
- Particularidad: incl. pantalla para limitación del área de detección


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com) Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722 Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -




Referencia: 5EA40TE01 | **GTIN (EAN):** 4058352812075


Dimensiones:





Detection zone "Motion Easy" 5EA40TE01





Mounting heightX axisY axis5.0 m30.0 m6.0 m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -