

Referencia: 5EA40RS01 | GTIN (EAN): 4058352916476


Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessMotion Radar, Smart Interface abajo, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, D4i, configuración local y funcionamiento con memoria USB, por movimiento, 2 sensores de movimiento por radar, sensor de movimiento por radar, radio, 2,4GHz, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 09 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352916476



Referencia: 5EA40RS01 | GTIN (EAN): 4058352916476

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA40RS01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface abajo

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Resistencia contra impacto: IK09
- Rango de temperatura (operación): -20..+60°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, transparente, pintado, negro
- Especificación de color: negro

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria
- Altura de montaje: 4..8m

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso

- Diámetro: 80mm
- Altura: 63mm
- Peso: 0,1kg

Entradas

sensor de movimiento por radar

- Intervalo de detección: máx. 70x20m

Mounting height 5m

X axis

Y axis

Vehicles

70.0 m

15.0 m

People

25.0 m

10.0 m

Dimensiones:

