


Referencia: 51HF62DB4TMA | GTIN (EAN): 4058352919897


Descripción del producto:



Highbay 11Xtreme, luminaria de grandes alturas, control de luz directo con lente, de PMMA, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de vidrio de seguridad, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, 2x módulos LED, para 1x 2x LED, flujo lumínico nominal: 54.000lm, eficacia lumínica: 189lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: DALI 2, con cable H07RN-F 5x 1,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, longitud de cable: 1,5m, potencia nominal: 286W, carcasa de luminarias, de aluminio de extrusión, lacado, plateado, longitud: 595mm, ancho: 560mm, altura: 195mm, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, UKCA, marca de protección: D, protección contra impacto de bolas: a prueba de impactos de cuerpos esféricos según DIN VDE 0710 Teil 13 (con suspensión de cadena), resistencia contra impacto: IK08, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -25..+60°C, reducción de la temperatura ambiente máxima permitida en 5°C en caso de montaje superficial en techo, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: 1x 2x LED
Peso (kg): 15,7
GTIN (EAN): 4058352919897



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 08.08.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51HF62DB4TMA | **GTIN (EAN):** 4058352919897**Descripción técnica detallada:****Datos característicos**

- Tipo de producto: luminaria de grandes alturas
- Nombre del producto: Highbay 11Xtreme
- Referencia: 51HF62DB4TMA

Luminotecnia | lámparas | balasto**Componente 1****Luminotecnia:**

- Control de iluminación: lente de PMMA
- Cubierta: cubierta
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 25
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 25

Lámparas:

- Lámpara: con 1x 2x LED
- Flujo lumínoso nominal: 54000lm
- Eficacia lumínica: 189lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- Potencia nominal: 286W

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK08
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): - 25..+60°C
- Adicional: reducción de la temperatura ambiente máxima permitida en 5°C en caso de montaje superficial en techo
- Certificación, designación: CE, ENEC, UKCA

Material, color

- carcasa de luminarias: aluminio de extrusión, lacado, plateado
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: plateado
- Cubierta: cubierta de vidrio de seguridad

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo, en la cadena
- Disposición: disposición individual
- Adicional: se requieren accesorios de montaje, solicitar por separado

Conexión eléctrica

- Conexión: cable H07RN-F 5x 1,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso


- Longitud: 595mm
- Ancho: 560mm
- Altura: 195mm
- Peso: 15,7kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L85) a temp. amb. = 45°C, 50000h (L85) a temp. amb. = 60°C

Referencia: 51HF62DB4TMA | **GTIN (EAN):** 4058352919897

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 08.08.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -