

Referencia: 51FXA27D420A | GTIN (EAN): 4058352933138


## Descripción del producto:



Monsun® Ex, luminaria estancas, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, UV estabilizado, opalino, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 2.350lm, eficacia lumínica: 147lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: bal. elect., con borne, 3 polos, máx. 2,5mm<sup>2</sup>, cableado transversal: 5x 2,5mm<sup>2</sup>, conexión de alimentación: 220..250V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 16W, carcasa, de PC, gris claro (RAL 7035), incl. 1x prensaestopas Ex M20 para diámetro de cable de 7..12mm con junta, incl. 1x tornillo de bloqueo Ex M20 con junta, longitud: 670mm, ancho: 155mm, altura: 105mm, accesorio de cierre de difusor, de acero inox, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, clase de explosión: zona 1,21 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, resistencia contra impacto: IK10, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+50°C, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 10  

Lámparas: LED  
 Peso (kg): 3,1  
 GTIN (EAN): 4058352933138



Referencia: 51FXA27D420A | GTIN (EAN): 4058352933138

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria estanca
- Nombre del producto: Monsun® Ex
- Referencia: 51FXA27D420A

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta, opalino
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2350lm
- Eficacia lumínica: 147lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 16W

#### Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.
- Control: ON/OFF

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK10
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Adicional: póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación
- Certificación, designación: CE

### Material, color

- carcasa: PC, gris claro (RAL 7035), incl. 1x prensaestopas Ex M20 para diámetro de cable de 7..12mm con junta, incl. 1x tornillo de bloqueo Ex M20 con junta
- Especificación de color: gris claro (RAL 7035)
- accesorio de cierre de difusor: acero inox
- Cubierta: cubierta de PC, UV estabilizado

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared, en la cadena
- Disposición: disposición individual

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos, máx. 2,5mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 220..250V, 50/60Hz, CA
- Cableado transversal: 5x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensiones, peso

- Longitud: 670mm
- Ancho: 155mm
- Altura: 105mm
- Distancia de fijación: 460mm
- Peso: 3,1kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 60000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51FXA27D420A | GTIN (EAN): 4058352933138

**Dimensiones:**



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -