

Referencia: 5XA779424T01AA | GTIN (EAN): 4069025011794

Descripción del producto:



Floodlight FL 11 maxi pro Remote proyector; control de luz con lente de PMMA; cierre de vidrio de seguridad, transparente; distribución de luz: PL33T, asimétrico directo haz, LED temperatura de color: 5700K, flujo luminoso nominal: 164.520lm, reproducción de color: CRI > 90, color de luz: 957; eficacia lumínica: 107lm/W; control de brillo: DALI 2 (1 dirección DALI); con borne, 8 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V/380..400V CA, 50/60Hz, resistencia a sobretensión: línea a tierra: 10kV, balasto electrónico sustituible por separado, sin incandescencia residual al emitir comandos DALI-Off / DMX-Off, unidad LED sin entorno ESD intercambiable, módulo LED estanco al polvo, rango de regulación 10..100%; 1539W proyector con 3x unidad LED de aluminio de extrusión, lacado gris; longitud: 1.003mm / ancho: 651mm / altura: 338mm; garra portante, de aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural, equipamiento: potencia, tipo de protección (total): IP66; clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, ENEC, VDE; protección contra impacto de bolas: protección contra impactos de bola, resistencia contra impacto: IK07; solo para instalaciones exteriores, temperatura ambiente nominal 10°C, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -40..+30°C, temperatura de almacenamiento admisible: -40..+85°C; unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
 Peso (kg): 29,6
 GTIN (EAN): 4069025011794



Referencia: 5XA779424T01AA | GTIN (EAN): 4069025011794

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: proyector
- Nombre del producto: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- Referencia: 5XA779424T01AA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de PMMA
- Cubierta: cierre, transparente
- Distribución de luz: PL33T
- Simetría: haz asimétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 164520lm
- Eficacia lumínica: 107lm/W
- Temperatura de color: 5700K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 90
- Color de luz: 957
- Potencia nominal: 1539W

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2 (1 dirección DALI)

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK07
- Rango de temperatura (operación): -40..+30°C
- Adicional: solo para instalaciones exteriores, temperatura ambiente nominal 10°C
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color

- unidad LED: aluminio de extrusión, lacado, gris
- Número: 3 piezas
- Especificación de color: gris
- garra portante: aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural
- Especificación de color: natural
- Cubierta: cierre de vidrio de seguridad

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en estructura portante, en el techo, en el travesaño
- Disposición: disposición individual
- Adicional: con garra portante

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 8 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: línea a tierra: 10kV

Dimensiones, peso

- Longitud: 1003mm
- Ancho: 651mm
- Altura: 338mm
- Peso: 29,6kg

Emisión de luz

- Emisión de luz: 0% con una inclinación de 0°

Vida útil

- Vida útil nominal: 10000h (L96/B10) a temp. amb. = 10°C, 75000h (L80/B10) a temp. amb. = 10°C

Referencia: 5XA779424T01AA | GTIN (EAN): 4069025011794

Dimensiones:

