

Referencia: 5XCMOD2C4HC | GTIN (EAN): 4058352392089

Descripción del producto:



Streetlight SL 11 Plus mini/midi, módulo LED, control de luz directo con óptica de carril-bici, distribución de luz: P1.0a, característica de iluminación directa: asimétrico, alto Power LED, color de luz: 740, temperatura de color: 4000K, conexión de alimentación: 230V, 50Hz, módulo LED, tipo de protección (total): como luminaria, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352392089


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.05.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5XCMOD2C4HC | GTIN (EAN): 4058352392089

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: módulo LED
- Nombre del producto: Streetlight SL 11 Plus mini/midi
- Referencia: 5XCMOD2C4HC

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: óptica de carril-bici
- Distribución de luz: P1.0a
- Ángulo de haz: haz extremadamente ancho
- Simetría: haz asimétrico

Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 740

Certificados, Normas

- Índice de protección: como luminaria

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50Hz

Dimensiones, peso

- Peso: 0,4kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -