

**Referencia: 5XCMOD2H4HC | GTIN (EAN): 4058352392287**

**Descripción del producto:**



Streetlight SL 11 Plus mini/midi, módulo LED, distribución de luz: ST0.5ST0.5, característica de iluminación directa: asimétrico, alto Power LED, color de luz: 740, temperatura de color: 4000K, conexión de alimentación: 230V, 50Hz, módulo LED, tipo de protección (total): como luminaria, unidad de embalaje: 1 unidad


Peso (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4058352392287

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.05.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia: 5XCMOD2H4HC | GTIN (EAN): 4058352392287**

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: módulo LED
- Nombre del producto: Streetlight SL 11 Plus mini/midi
- Referencia: 5XCMOD2H4HC

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

##### Luminotecnia:

- Distribución de luz: ST0.5ST0.5
- Ángulo de haz: haz ancho con componente de retroceso
- Simetría: haz asimétrico

##### Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 740

### Certificados, Normas

- Índice de protección: como luminaria

### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50Hz

### Dimensiones, peso

- Peso: 0,4kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -