


Referencia: 5XMOD1125K | GTIN (EAN): 4058352780657

Descripción del producto:



Streetlight 10 mini/midi, módulo LED, distribución de luz: ST1.2a, característica de iluminación directa: asimétrico, alto Power LED, color de luz: 722, temperatura de color: 2200K, conexión de alimentación: 230..240V, 50Hz, módulo LED, longitud: 310mm, ancho: 137mm, altura: 40mm, tipo de protección (total): como luminaria, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 1,3
GTIN (EAN): 4058352780657


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5XMOD1125K | GTIN (EAN): 4058352780657

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: módulo LED
- Nombre del producto: Streetlight 10 mini/midi
- Referencia: 5XMOD1125K

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Distribución de luz: ST1.2a
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: haz asimétrico

Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED
- Temperatura de color: 2200K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 722
- Adicional: consumo de energía cuando se utiliza en luminarias Streetlight 10 Plus: tamaño de construcción mini 18,5..26,0W, tamaño de construcción midi 51,9..73,5W

Certificados, Normas

- Índice de protección: como luminaria

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230..240V, 50Hz

Dimensiones, peso

- Longitud: 310mm
- Ancho: 137mm
- Altura: 40mm
- Peso: 1,3kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -