

**Referencia:** 59LN201 | **GTIN (EAN):** 4058352062234

## Descripción del producto:



Siluette 21, multisensor, tipo de montaje: montaje superficial, conexión de alimentación: 220..240V, 50/60Hz, carcasa, longitud: 149mm, altura: 28mm, multisensor, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+60°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352062234

**Referencia:** 59LN201 | **GTIN (EAN):** 4058352062234

## Descripción técnica detallada:

### Datos característicos

- Tipo de producto: multisensor
- Nombre del producto: Siluette 21
- Referencia: 59LN201

### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+60°C
- Certificación, designación: CE

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria
- Altura de montaje: 3m

### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz

### Dimensiones, peso

- Longitud: 149mm
- Altura: 28mm
- Peso: 0,1kg

### Entradas

#### 1x sensor HF

- Conexión: sensor HF
- Intervalo de detección: ø10m
- Posibilidad: intervalo de conmutación ajustable entre 5 segundos - 30 minutos
- Particularidad: para detección de movimiento

#### 1x sensor de luz

- Conexión: sensor de luz
- Posibilidad: valor umbral según luz diurna ajustable de 2..50lx

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -