

Referencia: 59LN201 | GTIN (EAN): 4058352062234

Descripción del producto:



Silhouette® 21, multisensor, tipo de montaje: montaje superficial, conexión de alimentación: 220..240V, 50/60Hz, carcasa, longitud: 149mm, altura: 28mm, multisensor, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+60°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 1,0
GTIN (EAN): 4058352062234

Referencia: 59LN201 | GTIN (EAN): 4058352062234

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: multisensor
- Nombre del producto: Silhouette® 21
- Referencia: 59LN201

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+60°C
- Certificación, designación: CE

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria
- Altura de montaje: 3m

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz

Dimensiones, peso

- Longitud: 149mm
- Altura: 28mm
- Peso: 1,0kg

Entradas

1x sensor HF

- Conexión: sensor HF
- Intervalo de detección: D= 10m
- Posibilidad: intervalo de conmutación ajustable entre 5 segundos - 30 minutos
- Particularidad: para detección de movimiento

1x sensor de luz

- Conexión: sensor de luz
- Posibilidad: valor umbral según luz diurna ajustable de 2..50lx