

Referencia: 5EA3BGH02 | GTIN (EAN): 4069025002723

Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion 2xPIR GPS High, tipo de montaje: montaje superficial, lugar de montaje: en el mástil, de plástico, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 2,4GHz, red de radio local en malla, DALI, configuración local y funcionamiento con memoria USB, por movimiento, opcionalmente mediante pulsador de radio, a tiempo, por temporizador, por día de la semana, con radio reloj, 2 sensores de movimiento PIR, GPS, GPS, radio, 2,4GHz, tipo de protección (total): IP65, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 65 CE

Peso (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4069025002723

Referencia: 5EA3BGH02 | GTIN (EAN): 4069025002723

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA3BGH02

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Rango de temperatura (operación): -25..+80°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, gris oscuro
- Especificación de color: gris oscuro

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el mástil
- Altura de montaje: 6..12m

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, CA

Dimensiones, peso


- Peso: 0,8kg

Referencia: 5EA3BGH02 | GTIN (EAN): 4069025002723


Dimensiones:

Detection zone "Mast Box Motion" 5EA3BGH02

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 - 12.0m	22.0 m	14.0 m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 12.04.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -