siteco

**Referencia:** 5EA3BGL01 | **GTIN (EAN):** 4069025002747

## Descripción del producto:

SITECO Connect WirelessMast Box Motion GPS Low, sensor, comunicación: 2,4GHz, red de radio local en malla, DALI, control: configuración local y funcionamiento con memoria USB, por movimiento, opcionalmente mediante pulsador de radio, a tiempo, por temporizador, por día de la semana, con radio reloj, tecnología de sensores: GPS, 1 sensor de movimiento PIR, Curva de regulación logarítmica DALI preestablecida. Se puede cambiar a lineal mediante software, tipo de montaje: montaje superficial, lugar de montaje: en el mástil, de plástico, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, GPS, radio, 2,4GHz, tipo de protección (total): IP65, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad, correas de sujeción metálicas no incluidas en la entrega

IP 65 CE

| | |
|---|---|
| Peso (kg): | 0,8 |
| GTIN (EAN): | 4069025002747 |

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Referencia:** 5EA3BGL01 | **GTIN (EAN):** 4069025002747

## Descripción técnica detallada:

**Datos característicos**
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA3BGL01

**Luminotecnia | lámparas | balasto**

**Componente 1**

**Dispositivo operativo:**
- Control: DALI, Curva de regulación logarítmica DALI preestablecida. Se puede cambiar a lineal mediante software

**Certificados, Normas**
- Índice de protección: IP65
- Rango de temperatura (operación): -25..+80°C
- Certificación, designación: CE

**Material, color**
- carcasa: plástico, gris oscuro
- Especificación de color: gris oscuro

**Montaje**
- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el mástil
- Altura de montaje: 0..6m

**Conexión eléctrica**
- Tensión nominal: 230V, CA

**Dimensiones, peso**
- Peso: 0,8kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Referencia:** 5EA3BGL01 | **GTIN (EAN):** 4069025002747

## Dimensiones:

Detection zone "Mast Box Motion Low"
5EA3BGL01

Side view




Top view




| Mounting height | X axis | Y axis |
|---|---|---|
| 5.0 m | 8.5 m | 8.8 m |
| 6.0 m | 10.2 m | 10.6 m |

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com