

Referencia: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Descripción del producto:



SITECO Connect Wireless, multisensor, tipo de montaje: fijación de tornillos, conexión de alimentación: 24V, DC, carcasa, de plástico, transparente, pintado, gris oscuro, diámetro: 82,5mm, altura: 60mm, Smart Plug Cellular Air, celularmultisensor, el sensor contiene un sensor de inclinación, partículas, temperatura, humedad, óxido de nitrógeno y calidad del aire (VOC), Smart Interface abajo, tipo de protección (total): IP65, marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible para aplicaciones de exterior: -40..+70°C, temperatura de almacenamiento admisible: -40..+70°C, norma: según el libro 18 de Zhaga, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 65 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352982143

Referencia: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: multisensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA44EE01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface abajo, el sensor contiene un sensor de inclinación, partículas, temperatura, humedad, óxido de nitrógeno y calidad del aire (VOC)

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Rango de temperatura (operación): -40..+70°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, transparente, pintado, gris oscuro
- Especificación de color: gris oscuro

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso

- Diámetro: 82,5mm
- Altura: 60mm
- Peso: 0,1kg