

Referencia: 5TR91AFTC | GTIN (EAN): 4069025158895

Descripción del producto:



Modario® 31 alimentador de salida, blanco; cableado compartimento de conexión de chapa de acero, galvanizado, lacado, con entrada de cable para cuatro cableados, Ø 8, 5..13mm; 1x cubierta ciega de PC/ABS, blanco; conexión vía borne, 10 polos, máx. 2,5mm², cableado interno libre de halógenos; dimensión: (LxAxAI) = 449 x 58 x 43mm; IP40; clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, UKCA; unidad de embalaje: 1 unidad

IP 40  

Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4069025158895

Referencia: 5TR91AFTC | GTIN (EAN): 4069025158895

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: alimentador de salida
- Nombre del producto: Modario® 31
- Referencia: 5TR91AFTC

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: cableado interno libre de halógenos

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- compartimento de conexión: chapa de acero, galvanizado, lacado, blanco
- Especificación de color: blanco
- cubierta ciega: PC/ABS, blanco
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el carril de soporte Modario®

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 10 polos, máx. 2,5mm²

Dimensiones, peso

- Longitud: 449mm
- Ancho: 58mm
- Altura: 43mm
- Peso: 0,7kg