

Referencia: 5XA7662A0000C | **GTIN (EAN):** 4058352230572

Descripción del producto:



Floodlight FL 20 micro, carcasa, característica de iluminación directa: asimétrico, balasto: Plus, conexión de alimentación: 220..240V, CA, potencia nominal: 27W, marco de carcasa, carcasa, de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, SITECO gris metalizado (DB 702S), incl. racor atornillado para cables 1x M20 para cable, Ø 6,5..12mm, longitud: 304mm, ancho: 222mm, altura: 55mm, DALI, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 CE

Peso (kg): 1,7

GTIN (EAN): 4058352230572

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5XA7662A0000C | GTIN (EAN): 4058352230572

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: carcasa
- Nombre del producto: Floodlight FL 20 micro
- Referencia: 5XA7662A0000C

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Simetría: haz asimétrico

Lámparas:

- Potencia nominal: 27W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect. Plus
- Control: Plus

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Certificación, designación: CE

Material, color

- marco de carcasa: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, SITECO gris metalizado (DB 702S), incl. racor atornillado para cables 1x M20 para cable, Ø 6,5..12mm
- carcasa: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, SITECO gris metalizado (DB 702S), incl. racor atornillado para cables 1x M20 para cable, Ø 6,5..12mm
- Especificación de color: SITECO gris metalizado (DB 702S)

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 304mm
- Ancho: 222mm
- Altura: 55mm
- Peso: 1,7kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -