

Referencia: 5XA769LEDUNITC2 | GTIN (EAN): 4069025289414

## Descripción del producto:



Floodlight FL 20 maxi, unidad LED, control de luz directo con lente, de PMMA, cubierta luminotécnica directa: cierre, de vidrio de seguridad, transparente, distribución de luz: PL61, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: asimétrico, tipo de montaje: fijación de tornillos, LED, alto Power LED, color de luz: 740, temperatura de color: 4000K, con cable con enchufe, CA, 50/60Hz, unidad LED, de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), longitud: 662mm, ancho: 298mm, altura: 106mm, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 CE

Lámparas:	LED
Peso (kg):	7,0
GTIN (EAN):	4069025289414

Referencia: 5XA769LEDUNITC2 | GTIN (EAN): 4069025289414

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: unidad LED
- Nombre del producto: Floodlight FL 20 maxi
- Referencia: 5XA769LEDUNITC2

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de PMMA
- Cubierta: cierre, transparente
- Distribución de luz: PL61
- Simetría: haz asimétrico
- Emisión de luz: haz directo

#### Lámparas:

- Lámpara: alto Power LED, LED
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 740

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- unidad LED: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Cubierta: cierre de vidrio de seguridad

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la carcasa

#### Conexión eléctrica

- Conexión: cable con enchufe

#### Dimensiones, peso

- Longitud: 662mm
- Ancho: 298mm
- Altura: 106mm
- Peso: 7,0kg